

Buiskoppelingen - Aluminium type- M

Toepasbaar voor Vacuüminstallatie en pneumatisch transport

Technische specificaties :

Diameters Ø 33,7 – 110,0 mm (L= 100/150 mm)

buitenmantel uit geëxtrudeerd uit aluminium (AlMgSi0,5 F22)

- Perfect rond maximaal onderdruk 0,8 bar maximaal overdruk 6 bar zwarte natuurrubber dichting
- 30 °C/+80 °C witte EPDM dichting -30 °C/+120 °C (levensmiddelen geschikt) verzinkte bouten
- M 8 dooraarding in RVS 304L (1.4307)

Opties :

Langere Lengte

SI dichting -60 °C/+200 °C



Buiskoppelingen type-M

toepasbaar voor vacuüminstallaties en pneumatisch transport

- Buitenmantel uit Aluminium AlMgSi 0,5 F18
- Natuurrubber dichting zwart -20 °C bis +60 °C



Diameter				Lengte 100 mm				Diameter				Lengte 150 mm			
voor uwendige buis diameter	Artikelnummer	Vacuüm- bestendig tot	Overdruk bestendig tot					voor uwendige buis diameter	Artikelnummer	Vacuüm- bestendig tot	Overdruk bestendig tot				
Ø 38,0 mm	B6M100380b	0,8 bar	6 bar					Ø 38,0 mm	B6M150380b	0,8 bar	6 bar				
Ø 40,0 mm	B6M100400b	0,8 bar	6 bar					Ø 40,0 mm	B6M150400b	0,8 bar	6 bar				
Ø 45,0 mm	B6M100450b	0,8 bar	6 bar					Ø 45,0 mm	B6M150450b	0,8 bar	6 bar				
Ø 48,3 mm	B6M100483b	0,8 bar	6 bar					Ø 48,3 mm	B6M150483b	0,8 bar	6 bar				
Ø 50,0 mm	B6M100500b	0,8 bar	6 bar					Ø 50,0 mm	B6M150500b	0,8 bar	6 bar				
Ø 50,8 mm	B6M100508b	0,8 bar	6 bar					Ø 50,8 mm	B6M150508b	0,8 bar	6 bar				
Ø 54,0 mm	B6M100540b	0,8 bar	6 bar					Ø 54,0 mm	B6M150540b	0,8 bar	6 bar				
Ø 60,3 mm	B6M100603b	0,8 bar	6 bar					Ø 60,3 mm	B6M150603b	0,8 bar	6 bar				
Ø 63,5 mm	B6M100635b	0,5 bar	5 bar					Ø 63,5 mm	B6M150635b	0,5 bar	6 bar				
Ø 65,0 mm	B6M100650b	0,5 bar	4 bar					Ø 65,0 mm	B6M150650b	0,5 bar	6 bar				
Ø 70,0 mm	B6M100700b	0,5 bar	3,5 bar					Ø 70,0 mm	B6M150700b	0,5 bar	6 bar				
Ø 76,1 mm	B6M100761b	0,5 bar	1,5 bar					Ø 76,1 mm	B6M150761b	0,5 bar	2,5 bar				
Ø 80,0 mm	B6M100800b	0,5 bar	1,5 bar					Ø 80,0 mm	B6M150800b	0,5 bar	2,5 bar				
Ø 84,0 mm	B6M100840b	0,5 bar	1,5 bar					Ø 84,0 mm	B6M150840b	0,5 bar	2,5 bar				
Ø 88,9 mm	B6M100889b	0,5 bar	1 bar					Ø 88,9 mm	B6M150889b	0,5 bar	1,5 bar				
Ø 100,0 mm	B6M101000b	0,5 bar	0,5 bar					Ø 100,0 mm	B6M151000b	0,5 bar	1,5 bar				
Ø 101,6 mm	B6M101016b	0,5 bar	0,5 bar					Ø 101,6 mm	B6M151016b	0,5 bar	1,5 bar				
Ø 104,0 mm	B6M101040b	0,5 bar	0,5 bar					Ø 104,0 mm	B6M151040b	0,5 bar	1 bar				
Ø 108,0 mm	B6M101080b	0,5 bar	0,5 bar					Ø 108,0 mm	B6M151080b	0,5 bar	1 bar				
Ø 110,0 mm	B6M101100b	0,5 bar	0,5 bar					Ø 110,0 mm	B6M151100b	0,5 bar	1 bar				

Buiskoppelingen type-M

toepasbaar voor vacuüminstallaties en pneumatisch transport

- Buitenmantel uit Aluminium AlMgSi 0,5 F18
- EPDM dichting wit + 30 °C tot + 120 °C



Diameter				Lengte 100 mm				Diameter				Lengte 150 mm			
voor uwendige buis diameter	Artikelnummer	Vacuüm- bestendig tot	Overdruk bestendig tot					voor uwendige buis diameter	Artikelnummer	Vacuüm- bestendig tot	Overdruk bestendig tot				
Ø 38,0 mm	B6M100380w	0,8 bar	6 bar					Ø 38,0 mm	B6M150380w	0,8 bar	6 bar				
Ø 40,0 mm	B6M100400w	0,8 bar	6 bar					Ø 40,0 mm	B6M150400w	0,8 bar	6 bar				
Ø 45,0 mm	B6M100450w	0,8 bar	6 bar					Ø 45,0 mm	B6M150450w	0,8 bar	6 bar				
Ø 48,3 mm	B6M100483w	0,8 bar	6 bar					Ø 48,3 mm	B6M150483w	0,8 bar	6 bar				
Ø 50,0 mm	B6M100500w	0,8 bar	6 bar					Ø 50,0 mm	B6M150500w	0,8 bar	6 bar				
Ø 50,8 mm	B6M100508w	0,8 bar	6 bar					Ø 50,8 mm	B6M150508w	0,8 bar	6 bar				
Ø 54,0 mm	B6M100540w	0,8 bar	6 bar					Ø 54,0 mm	B6M150540w	0,8 bar	6 bar				
Ø 60,3 mm	B6M100603w	0,8 bar	6 bar					Ø 60,3 mm	B6M150603w	0,8 bar	6 bar				
Ø 63,5 mm	B6M100635w	0,5 bar	5 bar					Ø 63,5 mm	B6M150635w	0,5 bar	6 bar				
Ø 65,0 mm	B6M100650w	0,5 bar	4 bar					Ø 65,0 mm	B6M150650w	0,5 bar	6 bar				
Ø 70,0 mm	B6M100700w	0,5 bar	3,5 bar					Ø 70,0 mm	B6M150700w	0,5 bar	6 bar				
Ø 76,1 mm	B6M100761w	0,5 bar	1,5 bar					Ø 76,1 mm	B6M150761w	0,5 bar	2,5 bar				
Ø 80,0 mm	B6M100800w	0,5 bar	1,5 bar					Ø 80,0 mm	B6M150800w	0,5 bar	2,5 bar				
Ø 84,0 mm	B6M100840w	0,5 bar	1,5 bar					Ø 84,0 mm	B6M150840w	0,5 bar	2,5 bar				
Ø 88,9 mm	B6M100889w	0,5 bar	1 bar					Ø 88,9 mm	B6M150889w	0,5 bar	1,5 bar				
Ø 100,0 mm	B6M101000w	0,5 bar	0,5 bar					Ø 100,0 mm	B6M151000w	0,5 bar	1,5 bar				
Ø 101,6 mm	B6M101016w	0,5 bar	0,5 bar					Ø 101,6 mm	B6M151016w	0,5 bar	1,5 bar				
Ø 104,0 mm	B6M101040w	0,5 bar	0,5 bar					Ø 104,0 mm	B6M151040w	0,5 bar	1 bar				
Ø 108,0 mm	B6M101080w	0,5 bar	0,5 bar					Ø 108,0 mm	B6M151080w	0,5 bar	1 bar				
Ø 110,0 mm	B6M101100w	0,5 bar	0,5 bar					Ø 110,0 mm	B6M151100w	0,5 bar	1 bar				



Vacuload- Vacuumconveyor Systemen

Wim van der Hilst
Pinksterbloem 20,
9761 LT Eelde-Holland
Tel: 050- 2809389
Mob: 06 800 70 411
Mail: info@vacuload.com
web: www.vacuload.com